

SR200T-BX Caixa de Comunicação RSD



SEGURO E CONFIÁVEL

- Desligamento em até 30 segundos com o SR20D-M
- Até 450m de distância de comunicação
- Grau de proteção IP65 e proteção contra corrosão C5



FÁCIL INSTALAÇÃO

- Suporte para cabos de 4 a 10 mm²
- Até 10 strings por núcleo, adaptando-se facilmente à instalação



Descrição		SR200T-BX
Entrada		
Potência de entrada CA		15 W
Faixa de tensão CA		154 V - 276 V
Frequência nominal da rede		50Hz / 60Hz
Máx. cabos de entrada CC		30
Categoria de sobretensão		III
Saída		
Número máx. de DI		1
Sinal de controle RSD		Entrada Digital ou Desligamento CA
Especificação do núcleo		
Número de Núcleos		3
Tensão máxima por string		1000 V
Corrente máx. por núcleo único		200 A
Número de cabos por núcleo		10 strings on 4 mm ² or 6 mm ² 6 strings on 10 mm ²
Dados gerais		
Dimensões (L * A * P)		415 mm * 280 mm * 102 mm
Diâmetro das portas de entrada / saída CC		35 mm * 3 / 35 mm * 3
Peso		3,5 kg
Grau de proteção		IP65
Faixa de umidade relativa permitida (sem condensação)		5 % - 95 %
Faixa de temperatura ambiente de operação		-30 °C - 50 °C
Altitude máxima de operação		4000 m
Método de instalação		Suporte de montagem em parede
Comunicação		PLC (≤ 450 m)
Conformidade		IEC 61000-6-1 / -2 / -3 / -4, IEC 62109 -1 (Protective Class), IEC 60529
Produtos compatíveis *		SG8.0RS-L SG20RT-P2 SG75 / 110CX-P2

* Please consult Sungrow before placing an order on RSD control box and compatible inverters

